



Apice.



2+3* anni
di garanzia



Apice



*possibilità di arrivare a **5 anni** di garanzia con l'acquisto del pacchetto "Scelta Intelligente"

Funzioni

- | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ✓ Gentle Breeze | ✓ Smart Inverter | ✓ Promemoria pulizia filtro | ✓ Filtro HEPA |
| ✓ Deep Clean | ✓ I FEEL | ✓ Filtro salutare | ✓ Ionizzatore |
| ✓ Controllo Wi-Fi IOT | ✓ Flusso d'aria 3D | ✓ Timer 24H | ✓ Lampada UVC |
| ✓ Flusso d'aria Smart | ✓ 4 modalità di flusso d'aria | ✓ Deumidificatore | |
| ✓ Raffreddamento e riscaldamento rapidi | ✓ Modalità Sleep | ✓ Autodiagnosi | |
| ✓ Modalità Eco | ✓ Climi estremi | ✓ Riavvio automatico | |



✓ **Qualità dell'aria**

Il sistema di climatizzazione Apice integra tecnologie di filtrazione all'avanguardia, come la **lampada UVC e Ionizzatore**, progettate per elevare gli standard di purezza dell'aria. Grazie a queste soluzioni, il dispositivo riduce efficacemente la presenza di batteri, polveri sottili e odori sgradevoli, garantendo un ambiente indoor più sano e confortevole.



✓ **Raffreddamento e riscaldamento rapido in un minuto**

Il clima ideale, esattamente quando lo vuoi. Con la tecnologia del compressore ad alta frequenza, la tua casa raggiunge la temperatura desiderata in tempi record: bastano **30 secondi per rinfrescare** l'aria a 18°C e **60 secondi per riscaldarla** a 40°C*. Ti basta un gesto per trasformare l'ambiente nel tuo rifugio perfetto.



✓ **Modalità ECO**

Massimo comfort, minimo impatto in bolletta. Con la **Modalità Eco**, il climatizzatore ottimizza i cicli di raffreddamento e riscaldamento per garantirti la temperatura ideale con un **consumo energetico ridotto**. Goditi un clima costante senza preoccuparti dei costi.



✓ **Aletta microforata**

Scopri il piacere di un fresco naturale con la modalità **Gentle Breeze**. Grazie a ben **1.422 microfori**, il getto d'aria si trasforma in un soffio leggero e laminare. Dimentica le fastidiose correnti dirette: lasciati avvolgere da un abbraccio refrigerante, delicato e uniforme.

MODELLO			CLI-10A	CLI-13A	CLI-18A	CLI-24A
ALIMENTAZIONE			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
RANGE DI VOLTAGGIO		V	165~265	165~265	165~265	165~265
RAFFRESCAMENTO	POTENZA IN RAFFRESCAMENTO	KW	2,61	3,52	5,2	7
	CONSUMO ENERGETICO	W	672(240~1380)	1051(290~1510)	1417(330-2350)	1940(410~2830)
	CORRENTE OPERATIVA	A	3.0(1.2~8.1)	4.8(1.5~9.2)	6.4(1.7~12.0)	8.7(2.3~15.5)
	EER	W/W	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFFRESCAMENTO STAGIONALE	PDESIGNC	W	2600	3500	5200	7000
	SEER	W/W	8,5	8,5	8,5	8,5
	CLASSE ENERGETICA		A+++	A+++	A+++	A+++
	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE	KWH/A	108	145	215	289
RISCALDAMENTO	POTENZA IN RISCALDAMENTO	KW	3,32	3,86	5,5	7,1
	CONSUMO ENERGETICO	W	860(240~1552)	963(290~1720)	1401(340-2540)	1810(420~3010)
	CORRENTE OPERATIVA	A	3.9(1.2~9.0)	4.0(1.5~10.0)	6.4(1.7~13.0)	8.0(2.3~16.0)
	COP	W/W	0	0	0	0
RISCALDAMENTO STAGIONALE (MEDIO)	PDESIGNC	W	2400	2500	4200	5300
	SCOP AVERAGE	W/W	4,6	4,7	4,6	4,7
	CLASSE ENERGETICA		A++	A++	A++	
	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE		731	745	1279	1579
	CAPACITÀ DICHIARATA (-10 °C)	W	2200	2300	3800	5100
RISCALDAMENTO STAGIONALE (CALDO)	PDESIGNC	W	2500	3500	5000	6400
	SCOP	W/W	5,2	5,9	5,6	5,6
	CLASSE ENERGETICA		A+++	A+++	A+++	A+++
	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE	KWH/A	674	831	1250	1600
	CAPACITÀ DICHIARATA (2 °C)	W	2500	3500	5000	6400
RISCALDAMENTO STAGIONALE (FREDDO)	PDESIGNC	W	2800	3400	5400	6600
	SCOP	W/W	3,6	3,7	3,6	3,7
	CLASSE ENERGETICA		A	A	A	A
	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE	KWH/A	1634	1930	3150	3746
	CAPACITÀ DICHIARATA (2 °C)	W	2100	2400	4200	5200
VALORE NS		%	181	185	181	185
UNITÀ INTERNA	CAPACITÀ DEUMIDIFICATRICE	LITRI/H	1,2	1,5	1,8	2
	POTENZA SONORA (S/H/H-M/M/M-L/L/MUTE)	DB(A)	54/50/47/44/39/35/29	54/50/47/44/39/35/29	57/52/50/48/46/44/42	60/54/50/47/44/40/36
	PRESSIONE SONORA (S/H/H-M/M/M-L/L/MUTE)	DB(A)	44/41/37/34/29/25/19	44/41/37/34/29/25/19	47/42/40/38/36/34/32	50/44/40/37/34/30/26
	PORTATA D'ARIA (S/H/HM/M/M-L/L/MUTE)	RAFFRESCAMENTO	M³/H	650/630/590/550/510/470/420	860/790/740/680/630/570/510	1100/1020/960/890/830/770/680
		RISCALDAMENTO	M³/H	680/650/610/570/540/500/460	680/650/610/570/540/500/460	900/810/760/700/650/590/530
	VELOCITÀ VENTOLE (S/H/HM/M/M-L/L/MUTE)	COOLING	RPM	1220/1130/1060/990/920/850/750	1220/1130/1060/990/920/850/750	1220/1130/1060/990/920/850/750
		HEATING	RPM	1220/1130/1070/1000/940/880/800	1220/1130/1070/1000/940/880/800	1220/1130/1070/1000/940/880/800
	PESO	KG	9	9	9	9
UNITÀ ESTERNA	DIMENSIONI (L X A X P)		MM	820×306×195	820×306×195	920×306×195
	REFRIGERANTE	TIPO		R32	R32	R32
		CARICA	KG	0,57	0,6	0,87
		GWP		675	675	675
		C02 EQUIVALENTE		0,385	0,405	0,588
	POTENZA SONORA ESTERNA	DB(A)	62	63	65	68
	PRESSIONE SONORA ESTERNA	DB(A)	53	53	55	58
	PESO	KG	22	24	38	45
	DIMENSIONI (L X A X P)		MM	787×498×290	810×549×305	927×699×380
	TUBAZIONI DELLE CONNESSIONI	GAS	POLLICI	3/8"	3/8"	1/2"
		LIQUIDO	POLLICI	1/4"	1/4"	1/4"
	LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONI	M	25	25	25	25
	MAX. DIFFERENCE IN LEVEL	M	10	10	10	10
	CARICA ADDIZIONALE REFRIGERANTE	G/M	15	15	25	255
	RANGE DI FUNZIONAMENTO	ESTERNO	°C	Raffrescamento:-15-53 Riscaldamento :-25-30	Raffrescamento:-15-53 Riscaldamento :-25-30	Raffrescamento:-15-53 Riscaldamento :-25-30
		INTERNO	°C	Raffrescamento:17-32/ Riscaldamento:0-30	Raffrescamento:17-32/ Riscaldamento:0-30	Raffrescamento:17-32/ Riscaldamento:0-30